

TECHNISCHE FICHE



cultuurcentrum
DE GROTE POST
oostende

CC De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende



Foto door Christophe Van Couteren

ALGEMENE GEGEVENS

Publieksinkom : Hendrik Serruyslaan 18A
Laden en lossen / Artiesteningang : Poststraat

Contact :

Sam Serruys Technisch Coördinator
T : +32 59 56 85 02
Mob : +32 477 36 23 35
sam.serruys@degrotepost.be

Sara Vanderieck Verantwoordelijke exploitatie en planning
T : +32 59 56 85 01
sara.vanderieck@degrotepost.be

Bereikbaarheid :

<http://goo.gl/maps/pywLX>

LADEN EN LOSSEN

De vrachtwagen kan docken tegen een uitschuifbare dock-leveler.

De dock-leveler staat op de straat, na het lossen moet de vrachtwagen verplaatst worden.

“De grote post” beschikt niet over eigen parkeerfaciliteiten.

Hoofdingang : Hoogte 2,8 m. Breedte 6,0 m.

Secundaire deuren (liftdeuren) : zelfde als hierboven.

Al het materiaal moet via een lift naar beneden of naar boven. Afmetingen lift :

Breedte = 2,5 m.

Lengte = 6,1 m.

1. ZAAL “GROTE POST”

- **Afmetingen**

Lengte van de zaal (excl toneel) : 20,7m

Breedte van de zaal : 17,5m

Breedte achteraan de zaal : 10,0m

Grootste hoogte : boven voortoneel : 10,7 m

Laagste hoogte : boven regie : 3,0m

Maximum aantal zitplaatsen

Met voortoneel : 431

Zonder voortoneel : 368

- **Regie**

Achteraan in zaal op open plateau

Afstand tot toneelopening : 19,5 m.

Breedte : 5,0 m.

Diepte : 1,8 m.

Intercom : ja.

Aansluiting voor geluid : ja, analoog en digitaal. Aansluiting voor licht : ja over ethernet.

- **Zaallicht**

Dimbaar over DMX

A. **TONEEL**

• **Afmetingen**

Toneelopening : 14m breed x 7,6m hoog.

Toneelvlak :

Diepte tot aan toneelopening : 8,5 m.

Breedte tussen de muren : 23,9 m.

Breedte tussen de zijbruggen : 20,50 m.

Diepte met voortoneel : 12,0 m

Hoogte in toneeltoren : 16,0 m.

Zijtoneel :

Breedte : 8,5 m. Diepte : 6,5 m. Hoogte : 7 m.

Vrije hoogte onder eerste zijbruggen : 8,25 m.

Breedte : 1,6 m.

Hoogte tweede zijbruggen : 12,4 m.

Breedte : 1,6 m.

• **Vloer**

Verende vloer uit plaatmateriaal.

Vloer is zwart geschilderd.

Vloer is geschikt om in te schroeven (spaanderplaatschroeven)

• **Orkestlift**

In drie delen (3 x 95cm), hydraulisch, vergrendelbaar op verschillende niveaus.

• **Trekkeninrichting**

*27 computergestuurde trommeltrekken boven het toneel, dubbele ligger

- lengte 19 m,

- hijshoogte 14 m,

- hijscapaciteit 300 kg, maximum hijssnelheid 0,8m/sec.

* 4 computergestuurde zijtrekken, dubbele ligger

-lengte 7 m,

-hijshoogte 14 m,

-hijscapaciteit 300 kg, maximum hijssnelheid 0,8m/sec.

* 11 computergestuurde trommeltrekken boven het voortoneel, dubbele ligger

-lengte 16 m,

-hijshoogte 9,6 m,

-hijscapaciteit 300 kg, maximum hijssnelheid 0,8m/sec.

* 3 computergestuurde trommeltrekken boven het voortoneel, dubbele ligger

-lengte 3 m,

-hijshoogte 9,6 m,

-hijscapaciteit 500 kg, maximum hijssnelheid 0,4m/sec. (deze

trekken zijn reeds bezet door de eigen geluidsinstallatie)

Trekkencomputer : TREKWERK TNM

- **Theatertextiel**

Poten in zwart fluweel : 8 paar

Fonddoek in zwart fluweel op rail : 2 stuks

Fries in zwart fluweel : 8 stuks

Voordoek: 1 stuk

Voorfries: 1 stuk

Gaasdoek zwart : 1 stuk

Horizondoek : 1 stuk

Projectiedoek: 1 stuk

Balletvloer zwart/grijs: ja

B. LICHT

- **Bediening**

Lichtcomputer : **ADB FREEDOM**

Dimmers :

-240 dimmer/switch van 3 kW.

-72 vloeraansluitingen.

-lichtbrug in zaal : 24 aansluitingen 3kW.

- **Armaturen**

12 x profielschijnwerper 2000 Watt

24 x profielschijnwerper 1200 Watt

12 x PC schijnwerper 2000 Watt

20 x PC schijnwerper 1200 Watt

12 x Fresnellschijnwerper 1200 Watt

6 x 4 Cel horizonarmatuur

30 x PAR 64 (Thomas)

16 x LED wash semi-automatisch

+ 1 x Hazer.

+ Voldoende kablage.

+ Assortiment kleurfilters: een 50-tal basiskleuren is aanwezig.

Richten door middel van Genielift (1 x werkhoogte 9 meter).

c. GELUID

De zaal beschikt over een eigen ingeregelde geluidsinstallatie, deze installatie wordt niet verwijderd om installaties van derden in te hangen.

- **FOH L&R (per kant)**
Flown system

Renkus & Heinz VA 101-7/6-52R	2x full range/powered/7°x60°
Renkus & Heinz VA 101-15/69-52R	1x full range/powered/15°x(60°to90°)
Renkus & Heinz VA 101-22/9-52R	1x full range/powered/22°x90°

Stacked system

Renkus & Heinz VA 101-22/9-52R	1x full range/powered/22°x(90°to120°)
Renkus & Heinz VA 15S-5R	2x 15" powered sub woofer module

- **FOH Center**

Renkus & Heinz VA 101-22/69-52R	1x full range/powered/22°x(60°to90°)
Renkus & Heinz VA 101-22/912-52R	1x full range/powered/22°x(90°to120°)

- **FRONTFILL**

Renkus & Heinz TRX 61	4x full range front fill speakers 6,5"+1" (150°x60°)-(150x60°) movable horn!
-----------------------	--

- **Monitors:**

8 x Martin Audio LE 1200 12"+1,4" max spl 123db cont / 129db peak assym h(60°-100°)v(70°)
Powersoft M30D DSP Eth AMP 2X1500w/4 ohm.

- **MIXER FOH:**

AVID VENUE SC 48 remote

48 inputs/16 outputs

Venue sc 48 plugin bundle

AVID IO 16 8 extra AES/EBU Digital in & outs on xlr en 8 analogue in & outs on trs.

- **MIXER STAGE:**

Behringer x32 digital

32-channel digital mixer with 16 mix buses, 6 mute and 8 DCA groups. MIDAS-designed, fully programmable mic preamps for audiophile sound quality.

- **Communicatie**

ASL 2 ch headstation PRO series
ASL 4x single beltpack PRO series
ASL 2x double beltpack PRO series

- **Micro's/DI'S/Statieven**

4xshure sm58
4xshure b58
2xATM AE 5400
2xATM AE 3000
2xATM 5100
2xATM 650
1xshure b52
1xshure b91
1xbeyer dynamic m201
4xsennheiser e604
4xdpa 4099 + holders
2xneumann km184
2xakg c414
4xshure sm57

8 x RADIAL J48 Actice DI
4x RADIAL PRO DI-PASSIVE
2x RADIAL Stereo PC AV/DI box
1 x RADIAL Passive 2 Channel Line level Isolator

16xMicrostatieven groot met elleboog kleur : mat zwart
6x Microstatieven kort met elleboog kleur : mat zwart
2x Microstatieven kort en zwaar met elleboog kleur
4x Microstatieven kort en zwaar : tafemodel

Voldoende kablage.

2. ZAAL “KLEINE POST”

- **Afmetingen**

Lengte van de zaal (incl toneel) : 24m

Breedte van de zaal : 11,60 m

hoogte zaal tot aan brug: 6,50 m

hoogte zaal inclusief brug: 8,70m

Maximum aantal zitplaatsen :

183 personen met tribune

240 personen zonder tribune

- **Regie**

Achteraan in zaal of boven op tribune.

Breedte : 5,0 m.

Diepte : 1,8 m.

Intercom : ja.

Aansluiting voor geluid : ja, analoog en digitaal. Aansluiting voor licht : ja over ethernet.

Dimbaar over DMX.

A. **TONEEL**

- **Afmetingen**

Toneelvlak :

3 beweegbare podiumelementen

Lengte per element : 3,7m

Totale lengte: 11,25m

Breedte : 11,60m

- **Vloer**

Vloer is geschikt om in te schroeven .

- **Theatertextiel**

Poten in zwart fluweel : 8 stuks

Fonddoek in zwart fluweel op rail : 4 stuks

Fries in zwart fluweel : 8 stuks

Voordoek:1 stuk

Voorfries: 1 stuk

Gaasdoek zwart : 1 stuk

Horizondoek : 1 stuk

Projectiedoek: 1 stuk

Balletvloer zwart/grijs: ja

B. LICHT

- **Bediening**

Lichtcomputer : **ADB LIBERTY**

Dimmers :

-216 dimmer/switch van 2,5 kW en rechtstreeks verbonden met CEE-aansluiting.

-168 aansluitingen boven het toneel.

-48 vloeraansluitingen.

Er is krachtstroomaansluiting op het toneel achteraan cour

-(2X125 Amp, 2x 63 Amp en 2x 32 Amp (ieder stopcontact in de kast is voorzien van zekering en verliesstroomschakelaar)).

- **Armaturen**

24x profielschijnwerper 1200 Watt

40 x PC schijnwerper 1200Watt

16 x Fresnellschijnwerper 1200 Watt

8 x horizonarmatuur 1250 Watt

30 x PAR 64 (Thomas).

16 x ledspotwash semi –automatisch.

+ 1x Rookmachine.

+ Voldoende kablage.

+ Assortiment kleurfilters: een 50-tal basiskleuren is aanwezig.

Richten; vaste lichtbruggen.

c. GELUID

De zaal beschikt over een eigen ingeregelde geluidsinstallatie, deze installatie wordt niet verwijderd om installaties van derden in te hangen.

- **FOH L&R (per kant)**
Flown system

Renkus & Heinz VA 101-22/9-52R

1x full range/powered/22°x90°

Renkus & Heinz VA 101-22/912-52R

1x full range/powered/22°x(90°to120°)

Stacked system

Renkus & Heinz VA 101-22/912-52R	1x full range/powered/22"x(90° to 120°)
Renkus & Heinz VA 15S-5R	2x 15" powered sub woofer module

- **Monitors:**

8 x Martin Audio LE 1200 12"+1,4" max spl 123db cont / 129db peak assym h(60°-100°)v(70°)
Powersoft M30D DSP Eth AMP 2x1500w/4 ohm.

- **MIXER FOH:**

AVID VENUE SC 48 remote

48 inputs/16 outputs

Venue sc 48 plugin bundle

AVID IO 16 8 extra AES/EBU Digital in & outs on xlr en 8 analogue in & outs on trs.

- **MIXER STAGE:**

Behringer x32 digital

32-channel digital mixer with 16 mix buses, 6 mute and 8 DCA groups. MIDAS-designed, fully programmable mic preamps for audiophile sound quality.

- **Communicatie**

ASL 2 ch headstation PRO series

ASL 3x single beltpack PRO series

ASL 1x double beltpack PRO series

- **Micro's/DI'S/Statieven**

4x Shure SM58

4x Shure B58

2x Audix OM6

1x AKG D112

1x Audix DP5a drumset

2x Neumann KM184

2x AKG C414

2x Schertler Dyn GP set

4x Shure SM57

2x ATM AE 3000

2x ATM 5100

2x ATM 650

8 x RADIAL J48 Active DI

4x RADIAL PRO DI-PASSIVE

2x RADIAL Stereo PC AV/DI box
1 x RADIAL Passive 2 Channel Line level Isolator

16x Microstatieven groot met elleboog kleur : mat zwart
6x Microstatieven kort met elleboog kleur : mat zwart
2x Microstatieven kort en zwaar met elleboog kleur
4x Microstatieven kort en zwaar : tafelmodel

Voldoende kablage.

3. ANALOGUE SET

Midas venice f32
3x2 stereo graphic eq's
4Xcompressor
4X gate
2xfx

4. MOBILE SETS

3x Yamaha mixer
3x stereo graphic eq
3 x cd player
3 x sm 58